



Twistseal 600 mm

Zastosowanie

- aparatura kontrolno-pomiarowa, szafki hydrantowe, zawory
- pojemniki, kasetki, beczki, zbiorniki
- magazyny, drzwi pomieszczeń służbowych
- transport samochodowy



Charakterystyka

- plomba plastikowa wykonana z **poliwęglanu** wytrzymującego temperatury ok 120 C
- łączona w wachlarze po 5 szt.
- stała linka plombownicza ze stali nierdzewnej powlekana PCV o długości **600 mm** (średnica ok. 0,7 mm)
- powiększona płytki numeracyjna z wyraźniejszym numerem seryjnym
- transparentny korpus umożliwia wizualną kontrolę poprawności zamknięcia zabezpieczenia
- przymocowana na stałe linka plombownicza jest w przezroczystej osłonie silikonowej co zapobiega rozplataniu się końcówki linki i jednocześnie chroni ten ważny element plomby przed korozją

Nadruki

- kolejna, niepowtarzalna numeracja 7 cyfrowa powielona na obrotowym korpusie plomby

Kolory

- czerwony

Pakowanie

- worki po 100 szt. z kolejną i wyszczególnioną na opakowaniu numeracją
- w kartonie w ilości 5.000 szt.
- rozmiar kartonu: 56 cm x 40 cm x 33 cm
- waga kartonu: 18 kg

